



Charge maximale autorisée pour les véhicules de chantier

Emplacement	Profondeur de remblai au-dessus des tunnels (mm)	Charge maximale autorisée sur roues (camion benne)		Charge maximale autorisée sur les voies (engins à chenilles)		Charge maximale autorisée des rouleaux
		Charge maximum par essieu pour les camions (kN)	Charge maximum par roue pour les tractopelles (kN)	Largeur des roues (mm)	Pression maximale au sol (kPa)	Poids maximale du cylindre ou force dynamique (kN)
(D) dernière couche de remblai	900 compacté	142	71	305	186	169
				457	126	
				610	97	
				762	81	
				914	70	
(C) première couche de remblai	600 compacté	142	71	305	186	89
				457	126	
				610	97	
	600 en vrac / déversé	142	71	305	186	Le poids brut total de rouleau compresseur ne peut pas être supérieure à 53kN
				457	126	
				610	97	
450	142	71	305	186	Le poids brut total de rouleau compresseur ne peut pas être supérieure à 53kN	
			457	126		
			610	97		
(B) fondation	300	71	N/A	305	186	Le poids brut total de rouleau compresseur ne peut pas être supérieure à 53kN
				457	126	
				610	97	
				762	81	
				914	70	
150	35	N/A	305	186	N/A	
			457	126		
			610	97		
			762	81		
			914	70		

Retrouvez toutes nos solutions sur : www.matgeco.be