

**NOUVEAUTÉ  
2025**

# isoProfil 2m PE/Alu

## Profilé de finition

### FIXATION ET PROTECTION DES MEMBRANES DE DRAINAGE

#### Application

- FIXATION ET PROTECTION DES MEMBRANES DE DRAINAGE SUR PAROIS VERTICALES

#### Avantages

- Finition nette et durable
- Facilite le drainage et la ventilation des parois
- Protège contre les dommages mécaniques

Le profilé de finition isoProfil 2m assure une finition soignée pour la fixation des membranes de drainage sur les parois verticales. Grâce à sa forme en Z, il empêche l'introduction de corps étrangers entre le mur et la membrane, garantissant ainsi la ventilation et protégeant la couche d'étanchéité pendant le remblaiement.

#### DEUX VERSIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS

isoProfil 2m est disponible en deux versions : en polyéthylène, pour une pose enterrée non exposée aux UV, et en aluminium, adaptée à une exposition directe aux UV. Il est entre autres compatible avec les membranes de drainage TechnoDrain 6.2, DubbleDrain 4+ et isoline G10.



# isoProfil 2m PE/Alu

## RÉSISTANCE ET DURABILITÉ

Le profilé de finition isoProfil 2m est conçu pour résister à des conditions environnementales variées. Il présente une grande résistance aux produits chimiques, aux attaques fongiques et bactériennes, et est imputrescible. Il bloque également la pénétration des racines. Ses caractéristiques assurent une performance durable et fiable, même dans des environnements exigeants.



Caractéristiques	isoProfil 2m PE	isoProfil 2m Alu
Matériau	PE-HD	Aluminium brut
Couleur	Noir	Gris métallique
Longueur	2 m	2 m
Largeur du profilé	± 67 mm	± 100 mm
Diamètre des perforations	± 5 mm	± 10 x 7 mm
Fréquence des perforations	2 perforations tous les 125 mm (approx.)	1 perforation tous les 25 cm (approx.)
Ecartement entre perforations adjacentes	± 30 mm	/
Largeur en contact avec le support	± 22 mm	± 35 mm
Dimension du "décroché"	± 10 mm	± 10 mm
Largeur de la bavette recouvrant la membrane de drainage	± 43 mm	± 64 mm
Masse surfacique	80 g/mL	470 g/mL
Résistance aux conditions environnementales	-40°C à 80°C	UV résistant
Compatibilité	Entre autres : TechnoDrain 6.2, DubbleDrain 4+, isoline G10	
Conditionnement	20 profilés par pack	10 profilés par pack

Découvrez l'ensemble de la gamme géotechnique sur  
[www.matgeco.be](http://www.matgeco.be)



MatGeco sa • Z.I. Sud (1) • Rue Buisson aux Loups, 10a • 1400 Nivelles  
Tél : +32 (0)67 33 00 75 • info@matgeco.be • [www.matgeco.be](http://www.matgeco.be)