



- Scheiding
- Versterking
- Stabilisatie
- Filtrering
- Bescherming

# isotex

## Geweven geotextiel

VOOR PRIVATE EN OPENBARE WERKEN

### Toepassingen

- TOEGANGSWEGEN
- KUSTBESCHERMINGEN
- BODEMS VOOR BOOMKWEKRIJEN
- FUNDERINGEN
- NETHEIDSLAGEN
- TALUDS
- VERSCHILLENDE BESCHERMINGEN

### Voordelen

- Licht
- Sterk
- Niet aan bederf onderhevig
- Water- en luchtdoorlatend
- Economisch
- Verschillende breedtes

### Beschrijving

isotex is een geweven geotextiel bestaande uit propyleenbandjes. Zijn structuur laat lucht en water door, terwijl dat de fijne deeltjes op hun plaats worden behouden. De isotex-geotextielen kunnen niet verrotten, zij zijn zuur-, alkali- en UV-bestendig en worden niet aangevallen door bacteriën en schimmels, zowel in droge als in vochtige toestand.



### Kenmerken

Type	isotex 15	isotex 25
Gewicht (EN 9864)	<b>90 g/m<sup>2</sup></b>	<b>125 g/m<sup>2</sup></b>
Weerstand trekkracht (EN 10319)	15 kN/m	25 kN/m
Dikte aan 2 kPa (EN 9863-1)	0,4 mm	0,6 mm
Kleur	zwart	zwart
Verlenging (EN 10319)	20/15%	15/11%
Doorlaatbaarheid (EN ISO 11058)	13 l/m <sup>2</sup> *s	7 l/m <sup>2</sup> *s
Lengte rol	100 m	100 m
Breedte (uit voorraad)	2,65 - 4,50 - 5,30 m	2,60 - 5,30 m

